

INFO Teilegutachten

Artikelnummer: 14HD407

Lochkreise	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
4/136	10	350	2000

Radgröße 14x7
Einpresstiefe ET10

Fahrzeuge: Alle
Befestigungsmittel: Muttern M 10x1,25
Bund: Kegel 60°
Anzugsmoment: 60 N
Mindesteinschraubtiefe: 6,5 Umdr.

Fahrzeughersteller: Bombardier

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Outlander 500, 650,800, 1000 und MAX, G2	e13*2002/24*0517*..	26x8-14	G03, V05	A02, A04, A05, A06,
		26x9-14		A09, A16,
Renegade 500,800 Renegade 1000 M, G2		26x10-14 26x11-14		A23, D06, Y30 Mittel-Zentrierung

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Outlander 400 Outlander 650 Outlander 800 Outlander...XT Outlander...MAX E	e13*92/61*069*..	26x8-14	G03, V05	A02, A04, A05, A06,
		26x9-14		A09, A16,
		26x10-14		A23
		26x11-14		Bolzen-zentrierung
Renegade 500 Renegade 800 H	e13*2002/24*0187*..			

Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich

A02

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen

- amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverker oder einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einen Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
- A06 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Serien-Radschrauben bzw. Serien-Radmuttern verwendet werden.
- A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifendruck zu beachten ist.
- A16 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- A23 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- D06 Die Montage der Räder ist an Achse 1 und 2 nur mit Distanzscheiben Quad-Briel GmbH mit doppelter Mittenzentrierung zulässig.
Quad Briel Q 4/110 Quad Briel Q
- G03 Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Einprogrammierung des erforderlichen Abrollumfangs vorzunehmen.

Folgende Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig:

V05

Achse 1:	26x8-14	26x9-14
Achse2:	26x10-14	26x11-14

Y30

Nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2012 mit Rad-Mittenzentrierung.